محصولات شرکت سنگین ماشین ایستا در یک نگاه

۰۲۱ ۸۸۵۱۲۱۴۱

CHANGLIN

EESTA HEAVY MACHINERY CO.

WHEEL LOADER

لـودر چرخ لاستیکی

CE938/CE996/CE966/CE958-I /CE958/CE955T

CE955T
- باکت تقویت شده معدنی
- تک لیور (دسته جوی استیک)
- مجهز به Advance
- مجهز به موتور Weichai
- مجهز به دورین و مانیتور و صفحه آمپر
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- دسترسی آسان به کلیه ادوات و تجهیزات
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی

CE958-I / CE958
- باکت تقویت شده معدنی
- تک لیور (دسته جوی استیک)
- مجهز به دورین و مانیتور و صفحه آمپر
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- مجهز به موتور قدرتمند CAT Licence
- دسترسی آسان به کلیه ادوات و تجهیزات
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- مجهز به گیربکس پاورشیفت ZF 200 / 210

CE966
- مجهز به موتور قدرتمند CAT Licence
- مجهز به گیربکس ZF
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- تک لیور (دسته جوی استیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- مجهز به موتور قدرتمند CAT Licence
- دسترسی آسان به کلیه ادوات و تجهیزات
- باکت تقویت شده معدنی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات و تجهیزات

CE996
- مجهز به موتور Cummins اورجینال آمریکا
- مجهز به گیربکس برقی ZF اورجینال آلمان
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- دارای اکسل ZF اورجینال آلمان (نوع تر)
- تک لیور (دسته جوی استیک)
- باکت تقویت شده معدنی
- پمپ و شیرآلات اورجینال اروپا (Rexroth/Sauer)

CE938
- موتور قدرتمند Dongfeng Cummins
- دارای استاندارد حداقل آلایندگی
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- کابین لوکس Fops ،Rops، عایق صدا و گرد و غبار
- تک لیور (دسته جوی استیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- باکت تقویت شده
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

مشخصات عمومی	CE955T	CE958-I / CE958	CE996 / CE966	CE938
قدرت بارگیری (kg)	5000	5000	9500 / 6000	3000
وزن عملیاتی (kg)	16500	17150 / 17200	31500/20000	10200
میزان بارگیری باکت (m^3)	3.1	3.1	5.2 / 3.5	1.7
نوع باکت	سنگی (تقویت شده معدنی)	سنگی (تقویت شده معدنی)	سنگی (تقویت شده معدنی)	سنگی (تقویت شده معدنی)
نوع شاسی	تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی	تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی	تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی	تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
باتری	۲عدد اکسیک (خشک)	۲عدد اکسیک (خشک)	۲عدد اکسیک (خشک)	۲عدد اکسیک (خشک)
ظرفیت تانک سوخت (L)	280	280	350 / 450	130
ظرفیت تانک روغن موتور (L)	24	24	28 32	13.5
نوع سیستم ترمز	مولتی دیسک، هوا	مولتی دیسک، هوا	کالیپر دیسک، هوا، روغن موتور بر چهار چرخ	
	روغن موتور بر چهار چرخ	روغن موتور بر چهار چرخ		
ابعاد				
طول×عرض×ارتفاع (mm)	8010x2800x3450	8120x2800x3450/8390x2800x3450	9343x3200x3832/8748x3055x3600	6983x2505x3136
عرض باکت (mm)	2946	2946	3460 / 3200	2430
قوای محرکه (موتور)				
سازنده	Weichai (WD10G 220E)	Shangchai (CAT 3306 Licence)	Shangchai (CAT 3306) Euro 3 Cummins QSB6 - C250 (Original) USA	Cummins 6BT5.9
نوع	اژدرکوری پاشش مستقیم توربو شارژ، آب خنک	اژدرکوری پاشش مستقیم، توربو شارژ، آب خنک	اژدرکوری پاشش مستقیم توربو شارژ، آب خنک	اژدرکوری پاشش مستقیم توربو شارژ، آب خنک
قدرت موتور (hp)	220	220	335 / 240	130
حجم موتور (لیتر)	9.726	10.5	11 / 10.5	5.9
تعداد سیلندر	۶ سیلندر خطی، ۴ زمانه	۶ سیلندر خطی، ۴ زمانه	۶ سیلندر خطی، ۴ زمانه	۶ سیلندر خطی، ۴ زمانه
سیستم انتقال قدرت				
سازنده	Hangchi Advance	ZF 210 / ZF 4WG200	ZF Germany/ZF 4WG200 Original	Hangchi Advance BS428DX2 / پاورشیفت
مدل/عملکرد	مکانیکی - Twin - Turbine, 4 - Elements	توربو، پاورشیفت 3 - Elementsingle stage	توربو، پاورشیفت 3 - Elementsingle stage	
تعداد دنده جلو	2	4	4	4
تعداد دنده عقب	1	3	3	2
سیستم اکسل				
سازنده	Changlin	Meritor / Changlin	ZF Germany / Meritor	Changlin 4WD
مدل	4WD	4WD	25	دیسکی خشک
نوع اکسل	تک دیفرانسیل خشک	دیسکی خشک	دیسکی خشک / Wet type	جلو ثابت، عقب متحرک
منبل	جلو ثابت، عقب متحرک	جلو ثابت عقب متحرک	جلو ثابت، عقب متحرک	17.5 - 25
سایز لاستیک	23.5 - 25	23.5 - 25	26.5 - 25	30
کابین				
مشخصات کابین	کابین لوکس Fops & Rops عایق صدا و گرد و غبار	کابین لوکس Fops & Rops عایق صدا و گرد و غبار	کابین لوکس Fops & Rops عایق صدا و گرد و غبار	کابین لوکس Fops & Rops عایق صدا و گرد و غبار
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
استاندارد صوتی (آلایندگی صوتی)	<75 DB	<75 DB	<75 DB	<75 DB
صندلی	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم
سیستم کنترل ادوات	تک لیور (دسته جوی استیک)	تک لیور (دسته جوی استیک)	تک لیور (دسته جوی استیک)	تک لیور (دسته جوی استیک)
مانیتور و دوربین عقب	اپشن	اپشن	اپشن / اپشن - دوربین دنده عقب	اپشن

CE938: 8120

CE958: 8390

CE955T: 8010

با توجه به روزرسانی مستمر محصولات امکان تغییر بدون اطلاع قبلی در مشخصات فوق وجود دارد

نشانی: تهران، احمد قصیر(بخارست)
کوچه مقدس (چهارم)، پلاک ۵
کدپستی ۱۵۱۴۶۴۶۸۱۱

No.5, 4th Moghadas Alley
Ahmad Ghasir St, Tehran
Postal code: 1514646811

+9821 88512141
+9821 88513430
www.eesta.co
Info@eesta.co
EestaHeavyMachinery
Eesta.Heavy.Machinery

ISO 9001 : 2015

CRAWLER EXCAVATOR

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

CE365 / CE225

- پمپ Kawasaki اصلی
- شاسی و باکت سخت کاری شده
- مانیتور دیجیتال برای کنترل ادوات
- سوینگ موتور Kawasaki اصلی
- سیستم لوله کشی جهت نصب چکش
- شیر کنترل In Line (Germany)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- مجهز به موتور پر قدرت Cummins اصلی
- بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ
- کابین لوکس Fops & Rops، عایق صدا و گرد و غبار

مشخصات عمومی	CE225	CE365
وزن عملیاتی (kg)	22000	34000
حجم باکت (m^3)	1.1	1.7
حداکثر عمق حفاری (mm)	6707	6536
سرعت حرکت دورانی سوینگ (rpm)	13.9	10
سرعت حرکت حرکوشی (km/h)	5.8	4.8
سرعت حرکت لاک پشتی (km/h)	3.3	3
حداکثر عمق حرکت بر روی شیب	35 (70%)	35 (70%)
باتری	دو عدد اکسیک (خشک)	دو عدد اکسیک (خشک)
ظرفیت تانک سوخت (L)	400	520
ظرفیت تانک روغن موتور (L)	24	36
ابعاد		
طول×عرض×ارتفاع (mm)	9660X2990X3030	10820X3280X3546
عرض زنجیر (mm)	600	600
طول بازو (mm)	2910	2650
طول بوم (mm)	5680	6200
قوای محرکه (موتور)		
مدل موتور / نوع موتور	Cummins 6BTAA5.9 / پاشش مستقیم، توربو شارژ اژدرکوری	Cummins 6LTAA89/پاشش مستقیم، توربو شارژ اژدرکوری، هوا خنک
قدرت موتور (hp)	150	325
تعداد سیلندر	6	6
حجم موتور (L)	5.9	8.9
مشخصات سیستم هیدرولیک		
پمپ اصلی / نوع پمپ اصلی	Kawasaki (PNM) اصلی / دوبل، پیستونی، دبی متغیر	Kawasaki (Japan) اصلی / دوبل، پیستونی Swash Plate
پمپ پایلوت	دنده ای تک مرحله ای	دنده ای تک مرحله ای
سوینگ موتور/ مدل سوینگ موتور	Kawasaki (PNM) اصلی، هیدروموتورمحوری،پیستونی،اگزوکس‌کاهنده	Kawasaki (Japan) اصلی، هیدروموتورمحوری،پیستونی،اگزوکس‌کاهنده
شیر کنترل / نوع شیر کنترل	In Line (Germany) / کنترل هیدرولیکی پایلوت	In Line (Germany) / کنترل هیدرولیکی پایلوت
هیدرو موتور حرکت	Hyundai	Doosan
سیستم حرکت و زیربندی		
رولیک (بالا- پایین)	۲رلی - پایین۹	۲رلی - پایین۹
عرض کفشک (mm)	600	600
کابین		
مشخصات کابین	کابین لوکس Fops & Rops، عایق صدا و گرد و غبار	کابین لوکس Fops & Rops، عایق صدا و گرد و غبار
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
استاندارد صوتی (آلایندگی صوتی)	<75 DB	<75 DB
سیستم کنترل ادوات	(دسته جوی استیک)	(دسته جوی استیک)
مانیتور / صندلی	دیجیتال جهت کنترل ادوات / ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم	دیجیتال جهت کنترل ادوات / ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم
اپشن	پمپ گازوئیل کش و دوربین عقب	
سایر مشخصات		
	سیستم لوله کشی جهت نصب چکش	سیستم لوله کشی جهت نصب چکش
	بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ	بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ

CE225: 2990
CE365: 3280

CE225: 9660
CE365:10820



با توجه به روزرسانی مستمر محصولات امکان تغییر بدون اطلاع قبلی در مشخصات فوق وجود دارد

نشانی: تهران، احمد قصیر(بخارست)
کوچه مقدس (چهارم)، پلاک ۵
کدپستی ۱۵۱۴۶۴۶۸۱۱

No.5, 4th Moghadas Alley
Ahmad Ghasir St, Tehran
Postal code: 1514646811

+9821 88512141
+9821 88513430
www.eesta.co
Info@eesta.co
EestaHeavyMachinery
Eesta.Heavy.Machinery

ISO 9001 : 2015

GRADER

گریدر

722-6H

- مجهز به موتور قدرتمند Shangchai (CAT)
- گیربکس ZF پاورشیفت سری 6WG
- زنجیر تاندوم Tsubaki ژاپن
- شیرآلات Husco اصل
- پمپ گردان Eaton
- تیغه گردان به صورت دنده ای
- کابین لوکس Fops ، Rops، عایق صدا و گرد و غبار
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C

مشخصات عمومی	722-6H
وزن عملیاتی بار ریپر (kg)	16100
حد فاصل دستگاه تا زمین (mm)	450 - 535
نوع شاسی	Box Type
حداقل شعاع گردشی (mm)	7.4
وزن عملیاتی ریپر (mm)	10000
نوع تیغه گردان	دنده ای
شیرآلات	Husco
باتری	۲ اسیک (خشک)
نوع عملکرد ترمز /فشارسیستم (mpa)	هیدرولیک / 10
ابعاد	
طول×عرض×ارتفاع (mm)	9250X2600X3420
سایز تایر	17.5 - 25 - 14PR
ابعاد تیغه (طول Xعرض) (mm)	4320X545
قوای محرکه (موتور)	
نوع	Shangchai Engine (3306 CAT)
قدرت موتور (hp)	218
گیربکس	
برند	ZF
مدل	6WG200/ پاورشیفت
تعداد دنده/ حداکثر سرعت (km/h)	۶دنده جلو ۳دنده عقب / 15-35
اکسل و تاندوم	
اکسل	Changlin / No - Spin
زنجیر تاندوم	Tsubaki
نوع و مدل تاندوم	زنجیری دوبل
تیغ	
پمپ اصلی / فشار	17.5/CBGJ
پمپ فرمان / فشار	16/CBGJ
پمپ گردان	Eaton
کابین	
مشخصات کابین	کابین لوکس Fops/Rops، عایق صدا و گرد و غبار
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
استاندارد صوتی (آلایندگی صوتی)	<75 DB
سیستم کنترل ادوات	جوی استیک
صندلی	ارگونومیک ، متحرک، قابل تنظیم، جاذب ضربه
مانیتور	LCD و دوربین دنده عقب
سایر مشخصات	
اپشن اتوماتیک	جهت افزایش سیستم ایمنی ترمز





با توجه به روزرسانی مستمر محصولات امکان تغییر بدون اطلاع قبلی در مشخصات فوق وجود دارد

نشانی: تهران، احمد قصیر(بخارست)
کوچه مقدس (چهارم)، پلاک ۵
کدپستی ۱۵۱۴۶۴۶۸۱۱

No.5, 4th Moghadas Alley
Ahmad Ghasir St, Tehran
Postal code: 1514646811

+9821 88512141
+9821 88513430
www.eesta.co
Info@eesta.co
EestaHeavyMachinery
Eesta.Heavy.Machinery

ISO 9001 : 2015

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه چهارم، پلاک 5، ساختمان ایستا
آدرس کارخانه: اتوبان تهران-قم، ۷ کیلومتر پس از فرودگاه مهرآباد، شهرک صنعتی شمس آباد
www.eesta.co info@eesta.co instagram/eesta.heavy.machinery